



仕様 SPECIFICATIONS	
引出精度 INDEXING ACCURACY	20 sec以内
再現精度 REPEATABILITY	4 sec以内
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	8.33 min <sup>-1</sup> [モータ MOTOR 1500 min <sup>-1</sup> ]
クランプトルク CLAMPING TORQUE	最大 6100N・m [圧力 3.5MPa]
許容最大油圧力 MAXIMUM HO. PRESS	3.5 MPa
許容積載質量 ALLOWABLE MASS OF WORK	5.0 t 350 kg
許容積載ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.	φ530 mm
総減速比 TOTAL REDUCTION RATIO	1/180
製品質量 MASS OF ROTARY TABLE	350 kg
騒音値 (モータ駆動時) NOISE (WITH MOTOR DRIVEN)	0.002489 km <sup>2</sup>

CAREER	SCALE	TYPE	TP530RHV00	WEIGHT	kg
W.D.	1:5	NAME	NCテーブル NC ROTARY TABLE		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	TP530RHV00 ガイワイ OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	DRW NO.	61E 27 1614 0	