



SPECIFICATIONS			
PISTON DIA シリンダ内径	125 mm	PISTON DIA シリンダ内径	130 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	20 mm	PISTON STROKE ピストンストローク	20 mm
PISTON THRUST ピストン推力 (AT 3.0 MPa) (30.6 kgf/cm <sup>2</sup> ) 引	PUSH 押 32 kN (3263 kgf)	PISTON THRUST ピストン推力 (AT 3.0 MPa) (30.6 kgf/cm <sup>2</sup> ) 引	PUSH 押 34 kN (3467 kgf) PULL 引 31 kN (3161 kgf)
MAX. OPERATING PRESSURE 最大定格圧力	3.0 MPa (30.6 kgf/cm <sup>2</sup> )		
MAX. SPEED 許容最高回転速度	5000 min <sup>-1</sup>		
MASS 質量	16.3 kg		
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.044 kg·m <sup>2</sup>		
PROXIMITY SWITCH 近接スイッチ	BES516-329-E3R (BALLUFF NPN a point of contact): 4		
OIL LEAKAGE ドレン量 ISO.VG 32.50°C.3.0MPa	0.7 $\mu$ /min		

CAREER			SCALE	TYPE	YW1220RE	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	YW1220RE		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			3RD ANGLE	NAME	YW1220RE	ガイテ	
DATE			DRW NO.	61R229388			