



0.5

### SPECIFICATIONS

PISTON DIA シリンダ内径	125 mm	PISTON DIA シリンダ内径	130 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	20 mm	PISTON STROKE ピストンストローク	20 mm
PISTON THRUST ピストン推力 ( AT 3.0 MPa ) ( 30.6 kgf/cm <sup>2</sup> )	PUSH 32 kN ( 3263 kgf ) PULL 31 kN ( 3161 kgf )	PISTON THRUST ピストン推力 ( AT 3.0 MPa ) ( 30.6 kgf/cm <sup>2</sup> )	PUSH 34 kN ( 3467 kgf ) PULL 31 kN ( 3161 kgf )
MAX. OPERATING PRESSURE 最大動作圧力	3.0 MPa ( 30.6 kgf/cm <sup>2</sup> )		
MAX. SPEED 許容最高回転速度	5000 min <sup>-1</sup>		
MASS 質量	16.3 kg		
INERTIA 慣性モーメント	0.044 kg·m <sup>2</sup>		
PROXIMITY SWITCH 近接スイッチ	BES M12M1-NSC20B-BV02 ( BALLUFF NPN a point of contact ): 4		
OIL LEAKAGE ドレン量 ISO.VG 32.50°C.3.0MPa	0.7 $\mu$ /min		

Cより見る  
C View

CAREER	SCALE		TYPE	YW1220RE	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	YW1220RE ガイウ ROTARY HYDRAULIC CYLINDER	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			3RD ANGLE	DATE	YW1220RE OUTSIDE VIEW	
			DRW NO.	61R229388		