2爪スクロールチャック（ストレートインロー）
2-Jaw Scroll Chuck (Straight Recess)
JT series

CHUCK

バルブ、管継手など異形物の把握に最適
This two jaw chuck provides the optimum solution for gripping valves, pipe joints and other irregularly shaped components

●ストレートインロー　Straight recess

取付部の寸法は、JNタイプと同様。

Mounting dimensions are the same as the JN type.

■寸法図　Dimensional Drawings



■寸法表　Dimensions

型式 Type ＼ 寸法 Size	A	B	C 寸法 Size	C 公差 Tolerance	D 寸法 Size	D 公差 Tolerance	E	F	G	H	J	K	L 寸法 Size	L 公差 Tolerance	M	N	P
JT07	190	75	155	+0.025 0	172	±0.2	55	5	3-M10	88	28	43	11	+0.15 +0.05	27.5	47.5	20
JT09	232	84	190	+0.029 0	210	±0.2	70	6	3-M12	100	32	50	12	+0.15 +0.05	29.5	54.5	23

■仕様表　Specifications

※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。※Gripping dia./gripping range is with standard soft jaws.

型式 Type ＼ 仕様 Spec.	貫通穴径 Thru-Hole mm	最大静的把握力 Max. Gripping Force kN	許容最高回転速度 Max. Speed min⁻¹	質量（標準ソフトジョー付） Net Weight with Soft top jaws kg	慣性モーメント Moment of inertia kg·m²	把握範囲 Gripping range 外径 external φmm	把握範囲 Gripping range 内径 internal φmm	適合ソフトジョー Matching Soft top jaw	ハンドルトルク Handle torque N·m
JT07	55	20.7	3500	12.6	0.065	4～180	62～170	JT07用 For JT07	73.5
JT09	70	24.7	2900	21.4	0.160	5～220	70～210	JT09用 For JT09	98.0