



仕様 SPECIFICATIONS	
口金の開き CLAMPING RANGE	0~168mm
締付トルク TIGHTENING TORQUE	0 8KN 1 16KN 2 28KN 3 40KN
締付けレンジ CLAMP RANGE	0 8KN 1 16KN 2 28KN 3 40KN
製品質量 MASS OF POWER VISE	150kg

注記 NOTE

0レンジは増力機構なしの締付となりますので締付力は許容量を示します。
 0-RANGE MEANS CLAMP THAT THERE IS NO A FORCE INCREASING MECHANISM.
 CLAMPING FORCE SHOWS AN ALLOWANCE VALUE.

標準付属品 STANDARD ATTACHMENTS		
ハンドル(長さ180)	1本	
HANDLE(Length 180)	1 PIECES	
スライドカバー(内蔵式)	1セット	
SLIDE COVER	1 SET	
クランプ器具(φ500/パレット用)	1セット	
CLAMP DEVICE (φ500)	1 SET	
アイボルト M12	1本	
EYE BOLT M12	1 PIECES	

特別付属品 SPECIAL ATTACHMENTS		
クランプ器具(φ400/パレット用、他)		
CLAMP DEVICE (φ400)		
センタプラグ		
CENTER PLUG		

CAREER	SCALE	TYPE	MV125N	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	POWER VISE	
			MV125N ガイキ	MV125N OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	61M257696	3/3