



SPECIFICATIONS
仕様

PLUNGER STROKE プランジャストローク	24	mm
JAW STROKE (IN DIA) ツメストローク(直径)	8.4	mm
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	45	kN (4588 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3500	min ⁻¹
MASS 質量	29.5	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.25	kg·m ²
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 許容最大エア圧力	0.6	MPa (6.1 kgf/cm ²)

ACCESSORY
付属品

NO	NAME・SIZE 品名・規格	Qty 個数
1	PRESSURE GAUGE 圧力計	1
2	HEX-SOCKET SCREW KEY 5 六角棒スパンナ 5	1
3	HEX-SOCKET SCREW KEY 10 六角棒スパンナ 10	1
4	EYE BOLT M10 アイボルト M10	1

CAREER			SCALE	TYPE	UVE160K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	ZUC-00177/2/160 FRONT-END OPEN CENTER AIR CHUCK 160		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3RD ANGLE	NAME	UVE160K ガイウ UVE160K OUTSIDE VIEW		
DATE			DRW NO.	61P204027 4			