



SPECIFICATIONS
仕様

PLUNGER STROKE プランジャストローク	19	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(外径で)	8.8	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	28.5	kN (2906 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	74	kN (7546 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4200	min ⁻¹
MASS 質量	33.5	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.308	kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	25	kN (2549 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1875	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	1.80	MPa (18.4 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの最大高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE	TYPE	BT210	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	POWER CHUCK 10	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE	3RD ANGLE	BT210 カイケイ	BT210 OUTSIDE VIEW	
		DRW NO.	61P	21	6389