



SPECIFICATIONS
仕様

PLUNGER STROKE プランジャストローク	23	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	10.6	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	90 (9177 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	234 (23861 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	1700	min ⁻¹
MASS 質量	235	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	8.95	Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	78 (7954 kgf)	kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	F2511H	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	3.0 (30.6 kgf/cm ²)	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す

ABOVE
SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	B-21	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:5	NAME	パワーチャック 21 POWER CHUCK 21		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	3RD ANGLE	B-21 ガイケイ B-21 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P	21	7379