



NOTICE IN CASE YOU USE CYLINDER WITH LONGER STROKE THAN PLUNGER STROKE, PROVIDE BACK PLATE WHICH HAS STOPPER FACE RESTRICTS CYLINDER STROKE.

要注意 プランジャーストロークより長いストロークのシリンダと組み合わせる場合、バックプレートで引倒ストロークを規制してください

SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャーストローク	21	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	8.8	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	25 (2549 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	75 (7648 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4760	min ⁻¹
MASS 質量	25	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.138	kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	25 (2549 kgf)	kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1225R / RE	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.5 (25.5 kgf/cm ²)	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す
ABOVE SPECS: WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE	TYPE	N-08	WEIGHT	kg
MANAGER	1:1	NAME	パワーチャック 8 POWER CHUCK 8		
CHIEF	3RD ANGLE	NAME	N-08 カイケイ N-08 OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY	DATE	DRW NO.	61P 21 8312		7
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.					