



表面追加加工深さ限度
POSSIBLE DEPTH FOR
TAPPING OR BORING

2-M10 ネジ深23 アイボルト用
2-M10 DEPTH 23 EYE BOLT

4-M8 ネジ深14
4-M8 DEPTH 14

仕 様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	14.2 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	9.5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	19.3 kN (1973 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	58 kN (5918 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3700 min ⁻¹
MASS 質量	24 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.120 kg·m ²
OPERATING CYLINDER 適合シリンダ	Y1225R / RE
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.98 MPa (20.2 kgf/cm ²)

CAREER	61P2190070	SCALE	1:1	TYPE	PWT08	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY		NAME	パワーウィング 8 POWER WING 8		
		DATE		3RD ANGLE	PWT08 ガイワイ PWT08 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.				DRW NO.	61P219008		