



3-M8 ネジ深10
 3等配
 3-M8 DEPTH 10
 3 EQUI-SPACED

4-M8 ネジ深16
 4-M8 DEPTH 16

2-M10深さ23
 アイボルト用
 2-M10 DEPTH 23
 EYE BOLT

表面追加加工深さ限度
 POSSIBLE DEPTH FOR
 TAPPING OR BORING

SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	17.5	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	12.7	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	27.3 (2784 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	82 (8362 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3400	min ⁻¹
MASS 質量	46	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.378	kg・m ²
OPERATING CYLINDER 油圧シリンダ	Y1530R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.85 (18.9 kgf/cm ²)	MPa

CAREER			SCALE	TYPE	PWT10	WEIGHT	k.g
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーリンク 10 POWER WING 10		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			3RD ANGLE	DATE	PWT10 ガイウェイ PWT10 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P219010		