



仕 様		SPECIFICATIONS	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	28	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径)	18.1	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	4079	kN	(4079 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	81	kN	(8260 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3100	min <sup>-1</sup>	
MASS 質量	34.6	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.300	kg·m <sup>2</sup>	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	27	kN	(2753 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1530R		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.8	MPa	(28.6 kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の値  
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については  
ソフトジョーの唇上高さの1/2での理論値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE,  
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE	TYPE	NL10	WEIGHT	kg
	2:3		パワーチェック 10		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	NL10 ガイケイ	
			3RD ANGLE	NL10 OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE		DRW NO.	61P	22
				4263	4