



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	18 kN (1835 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	58 kN (5914 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	7000 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	14.1 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.050 kg·m <sup>2</sup>
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1020R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.55 MPa (26 kgf/cm <sup>2</sup> )

**注記**

1. チャックへの給油は北川が指定するグリスを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。

**NOTICE**

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER	61P2246124	SCALE	TYPE	PU206	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	アルロック 6 PULL LOCK 6		
		DATE	3RD ANGLE	PU206 ガイキ PU206 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DRW NO.	61P225986	4	