



表面追加加工可能範囲 (3ヶ所)  
 SHADED AREA: IT IS  
 POSSIBLE TO BORE  
 OR TAP ADDITIONALLY  
 (3 PLACE)

ロケータ取付可能面範囲  
 LOCATOR ATTACHABLE  
 SURFACE AREA

表面追加加工深さ限度  
 POSSIBLE DEPTH FOR  
 TAPPING OR BORING

SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	25 kN (2549 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	80 kN (8158 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	24 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.133 kg·m <sup>2</sup>
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1225R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.5 MPa (25.5 kgf/cm <sup>2</sup> )

**注記**

1. チャックへの給油は北川が指定するグリスを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。
3. M10アイボルトは付属品ではありません。

**NOTICE**

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.
3. M10 EYE BOLT IS NOT ACCESSORY.

CAREER	61P224613		SCALE	TYPE		PU208	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME		フルロック 8 PULL LOCK 8		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	3RD ANGLE		PU208 ガイワイ PU208 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.		61P225987	△6△	