



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	19 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	25 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	41.1 kN (4191 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	49.0 kN (4997 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3300 min ⁻¹
MASS 質量	25 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.198 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	16.3 kN (1662 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1552
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.99 MPa (30.5 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS

WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	BL-208	WEIGHT	kg
MANAGER		1:1	NAME	パワーチャック 8 POWER CHUCK 8		
CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	BL-208 カイイ BL-208 OUTSIDE VIEW			
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	DRW NO.	61P	22	7630