



仕 様		単 位
PLUNGER STROKE プランジャストローク	25	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	35	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	69.3 (7067 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	80.4 (8199 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2200	min ⁻¹
MASS 質量	78	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.918	Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	26.8 (2733 kgf)	kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S2091	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	3.22 (32.8 kgf/cm ²)	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS

WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	BL-212	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	POWER CHUCK 12		
			3RD ANGLE	BL-212 カイケイ		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			DATE	BL-212 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P1228038	4