



SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	16	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーstroke (直径で)	7.4	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	32 (3263 kgf)	kN	
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	99 (10095 kgf)	kN	
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	5000	min ⁻¹	
MASS 質量	23	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.143	kg·m ²	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	33 (3365 kgf)	kN	
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	SS1666		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.34 (23.9 kgf/cm ²)	MPa	

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
 ※最大動的把持力、および許容最高回転速度については
 ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
 MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
 MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
 ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
 OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
 FROM CHUCK SURFACE.

ABOVE
 SPECS

CAREER	SCALE	TYPE	BB208	WEIGHT	kg
MANAGER	1:1	NAME	パワーチャック 8 POWER CHUCK 8		
CHIEF	3RD ANGLE	NAME	BB208 カイケイ BB208 OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY	DATE	DRW NO.	61P-24-3247		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.					