



仕様 SPECIFICATIONS	
ジョーストローク JAW STROKE	20 mm
ジョー1個の締付力 GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW	5.5 kN
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	18 kN
許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	3500 min <sup>-1</sup>
質量 MASS	24 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.14 kg·m <sup>2</sup>
動作シリンダ OPERATING CYLINDER	Y1020R
許容最高油圧 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESSURE	2.5 MPa

- ジョー1個の締付力、許容最大入力は、ジョー長さシヤフト中心より40mmまでの場合
- 許容最高回転速度は、標準ジョー(オプション)取付の場合
- GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW AND MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE ARE VALUES WHEN JAW LENGTH IS EQUAL TO OR LESS THAN 40mm.
- MAX. PERMISSIBLE SPEED IS A VALUE WHEN STANDARD JAW (OPTION) IS USED.

CAREER			SCALE	TYPE	FG08	WEIGHT	k.g
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	フィンガーチャック 8 FINGER CHUCK 8		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			3RD ANGLE		FG08 カイケイ FG08 OUTSIDE VIEW		
DATE			DRW NO.	61P	24	3591	3/3