



仕様 SPECIFICATIONS	
ジョーストローク JAW STROKE	20 mm
ジョー1個の締付力 GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW	2.5 kN
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	6 kN
許容最大回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	4000 min ⁻¹
質量 MASS	11 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.045 kg·m ²
作動シリンダ OPERATING CYLINDER	Y1020R
許容最高油圧 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESSURE	1.0 MPa

- ジョー1個の締付力、許容最大入力、ジョー長さがシャフト中心より30mmまでの場合
- 許容最高回転速度は、標準ジョー(オプション)取付の場合
- GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW AND MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE ARE VALUES WHEN JAW LENGTH IS EQUAL TO OR LESS THAN 30mm.
- MAX. PERMISSIBLE SPEED IS A VALUE WHEN STANDARD JAW (OPTION) IS USED.

CAREER	SCALE	TYPE	FGT06	WEIGHT	kg
MANAGER	1:1	NAME	フィンガーチャック 6	FINGER CHUCK 6	
CHIEF	3RD ANGLE	DATE	FGT06	ガイケイ	
DRAWN BY	DRW NO.	61P243758			
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		3/3			