



SPECIFICATIONS	
仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	15 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	20 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	18.6 kN (1897 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	20.8 kN (2121 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4500 min ⁻¹
MASS 質量	13.5 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.042 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	6.9 kN (704 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1246
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.36 MPa (24.1 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの首上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE	TYPE	BLT206	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	POWER CHUCK 6	
			3RD ANGLE	NAME	BLT206 カイケイ
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE			BLT206 OUTSIDE VIEW	
				DRW NO.	61P 24 3849 4