



SPECIFICATIONS		
仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	19	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	25	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	27.4 (2794 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	32.7 (3334 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3300	min ⁻¹
MASS 質量	24	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.193	kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	10.9 (1111 kgf)	kN
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1552	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.08 (21.2 kgf/cm ²)	MPa

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す
ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE	TYPE	BLT208	WEIGHT	kg
MANAGER	1:1	NAME	パワーチャック 8 POWER CHUCK 8		
CHIEF	3RD ANGLE	DATE	BLT208 カイキ BLT208 OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY		DRW NO.	61P-24-3852		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.					