



SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	25 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	50 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	30 kN (3059 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	28 kN (2855 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3000 min ⁻¹
MASS 質量	25.7 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.164 kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	9.3 kN (952 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1530R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.13 MPa (21.7 kgf/cm ²)

上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE	TYPE	MLT08	WEIGHT	kg
MANAGER	1:1	NAME	パワーチャック 8 MLT08 ガイキ		
CHIEF	3RD ANGLE	MLT08	MLT08 OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY		DRW NO.	61P-24-6075		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE				