



仕 様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	12	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径で)	5.5	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	20	kN (2039 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	58.5	kN (5965 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000	min ⁻¹
MASS 質量	11.7	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.050	Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	19.5	kN (1988 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	SS1453	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.88	MPa (19.2 kgf/cm ²)

上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS

WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	BB206	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	1:1	NAME	パワーチャック 6 POWER CHUCK 6		
			3RD ANGLE	BB206 カイケイ		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE		DRW NO.	61P-24-6404		