



| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| 仕様 | |
| PLINGER STROKE プランジャストローク | 19 mm |
| JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径で) | 8.8 mm |
| MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 | 48.8 kN (4976 kgf) |
| MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力 | 126 kN (12848 kgf) |
| MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度 | 4500 min ⁻¹ |
| MASS 質量 | 31.8 kg |
| MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント | 0.312 Kg·m ² |
| DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力 | 42 kN (4283 kgf) |
| OPERATING CYLINDER 使用シリンダ | SS1881 |
| MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧 | 3.09 MPa (31.5 kgf/cm ²) |

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の値
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS

WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|---------|----------------------------------|----------------|
| CAREER | SCALE | TYPE | BB210 | WEIGHT | kg |
| MANAGER | CHIEF | DRAWN BY | 2:3 | パワーチャック 10 | POWER CHUCK 10 |
| KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD. | DATE | 3RD ANGLE | NAME | BB210 カイケイ BB210 OUTSIDE VIEW | |
| | | | DRW NO. | 61P246405 1/1 | |