



セレーションピッチ 1.5
SERRATION PITCH 1.5
HEX SOCKET HEAD CAP SCREW
六角穴付ボルト
M12×35
SOFT JAW
ソフトジョー
SB08B1

スリーブカバー端面
SLEEVE COVER
SURFACE

ボデー端面
BODY SURFACE

2-Rc1/8
(マルチプレートに取付以外停止後)
(WHEN SETTING ON MULTI-PLATE,
THIS SOCKET SET SCREW MUST BE
TAKEN OFF.)

2-Rc1/4

仕 様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	15 mm
JAW STROKE (1/4 DIA) ジョーstroke (直径で)	6.3 mm
MAX GRIPPING FORCE 最大把握力 (1.7MPa) (6 kgf/cm ²) (ON AIR PRESSURE OF 0.6 MPa)	33 kN (3365 kgf)
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 許容最大エア圧力	0.7 MPa (7 kgf/cm ²)
AIR CONSUMPTION (PER 10mm OF PLUNGER STROKE ON PRESSURE OF 0.6MPa) 空気消費量 (プランジャストローク10mm時0.6MPa時)	1.81 Nℓ
MASS 質量	27.7 kg

CAREER			SCALE	TYPE	ASOB	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	ワークグripper B	WORK GRIPPER B	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			DATE	3rd ANGLE	ASOB	ガイガイ OUTSIDE VIEW	
				DRW NO.	61P-25-7199	2	