



2-M10 ネジ深23  
 注記参照  
 2-M10 DEPTH 23  
 REFER TO NOTES

SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	16	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	7.4	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	21.3 (2172 kgf)	kN	
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	65.9 (6720 kgf)	kN	
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	5000	min <sup>-1</sup>	
MASS 質量	21.5	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.137	Kg·m <sup>2</sup>	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	21.9 (2233 kgf)	kN	
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	SS1666K		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.64 (16.7 kgf/cm <sup>2</sup> )	MPa	

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
 また最大静的把持力、および許容最高回転速度については  
 ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
 MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
 MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
 ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
 OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
 FROM CHUCK SURFACE.

CAREER			SCALE	TYPE	BBT208	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーチャック 8 POWER CHUCK 8		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.			DATE	3RD ANGLE	BBT208 ガイウェイ OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P	26	1154