



SPECIFICATIONS (OUTSIDE GRIP)		仕 様 外径把握時	
PLUNGER STROKE プランジストローク	11.5	mm	
JAW STROKE (1IN DIA) ジョーストローク (直径で)	5.8	mm	INSIDE GRIP ※内径把握時
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	19	kN	12.6 kN
	(1937)	kgf	(1285 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	54	kN	36 kN
	(5506)	kgf	(3671 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000	min ⁻¹	
MASS 質量	18	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.08	Kg·m ²	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	18	kN	INSIDE GRIP ※内径把握時
	(1835)	kgf	
STANDARD CYLINDER 標準シリンダ	Y1020R		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.7	MPa	1.7 MPa
	(27.5)	kgf/cm ²	(17.3 kgf/cm ²)
MINIMUM OPERATING INPUT FORCE (OIL PRESS 0.9MPa) AS USE THE STANDARD CYLINDER 最低使用入力 (標準シリンダでは 油圧力 0.9MPa)	5	kN	
	(510)	kgf	

上記仕様は許容最大入力時の場合
(また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
セレーション上面から25mmの高さでの(実測)値を示す)
内径把握時の許容最大入力は外径把握時の2/3となる。
許容最大入力以外の項目は外形把握の場合と同じ。

ABOVE SPECS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE,
(MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
(ACTUAL VALUE) AT THE HEIGHT
OF THE TOP OF SERRATION TO 25mm)
THE MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE OF
INSIDE GRIP IS 2/3 OF THE MAX
PERMISSIBLE INPUT FORCE OF OUTSIDE GRIP.
ITEMS OTHER THAN MAX PERMISSIBLE INPUT
FORCE ARE THE SAME AS OUTSIDE GRIP.

CAREER		SCALE	TYPE	DL206	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	パワーチェック 6 POWER CHECK 6		
		DATE	3RD ANGLE	DL206 ガイケイ DL206 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.				DRW NO. 61P	26	1685