



仕 様	
PLUNGER STROKE フランジャストローク	12 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(歯径で)	5.5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	13.3 kN (1356 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	38.9 kN (3967 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000 min ⁻¹
MASS 質量	11.4 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.048 Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	12.9 kN (1315 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	SS1453K
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.33 MPa (13.6 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS

WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	BBT206	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	1:1	NAME	パワーチェック 6 POWER CHUCK 6		
DRAWN BY		3RD ANGLE	NAME	BBT206 カイケイ BBT206 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	DRW NO.	61P	26	2152