



SPECIFICATIONS	
仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	19 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	8.8 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	32.5 kN (3314 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	83.9 kN (8555 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4500 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	30.8 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.292 Kg·m <sup>2</sup>
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	28 kN (2855 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	SS1881K
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.14 MPa (21.8 kgf/cm <sup>2</sup> )

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合  
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については  
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE  
SPECS

WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS  
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.  
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND  
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE  
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT  
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS  
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	BBT210	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	パワーチェック 10	POWER CHUCK 10	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			3RD ANGLE	NAME	BBT210 カイケイ BBT210 OUTSIDE VIEW	
DATE			DRW NO.	61P	26	2156