



SPECIFICATIONS	
仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	23 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	10.6 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	39.3 kN (4007 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	101.9 kN (10391 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	3500 min ⁻¹
MASS 質量	50.2 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.706 Kg·m ²
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	33.9 kN (3464 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	SS2110K
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.05 MPa (20.9 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把持力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での実測値を示す

ABOVE
SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
ACTUAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER		SCALE	TYPE	BBT212	WEIGHT	kg
MANAGER		2:3	NAME	パワーチャック 12 POWER CHUCK 12		
CHIEF		3RD ANGLE	NAME	BBT212 カイキ		
DRAWN BY		DATE	DRW NO.	BBT212 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.				61P 26 2161		