



SPECIFICATIONS	
仕 様	
PLINGER STROKE プランジャストローク	10.3 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(外径で)	4.8 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	18 kN (1835 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	58 kN (5914 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	13.9 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.043 kg·m <sup>2</sup>
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1020R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.5 MPa (25.5 kgf/cm <sup>2</sup> )

**把握範囲**

マスタージョーのみで対応する場合：φ44~φ70  
 ジョー付で対応する場合：φ70~φ108  
 ジョー型式：SBE06：φ70~φ87

ジョー型式：SBE06A：φ89~φ108(オプション)

**GRIPPING RANGE**

WHEN GRIPPING BY MASTER JAW: φ44~φ70  
 WHEN GRIPPING BY JAW: φ70~φ108  
 JAW TYPE: SBE06 : φ70~φ87  
 JAW TYPE: SBE06A : φ89~φ108 (OPTION)

**注 記**

1. チェックへの給油は北川が指定するグリスを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。

**NOTICE**

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER			SCALE	TYPE	PUE06	WEIGHT	kg
MANAGER			1:1	NAME	PUE06 ガイキ		
CHIEF			3RD ANGLE	NAME	PUE06 OUTSIDE VIEW		
DRAWN BY			DATE	DRW NO.	61P283053		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.							