



SPECIFICATIONS 仕 様		
PLINGER STROKE プランジャストローク	6	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	2.8	mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	13 (1325 kgf)	kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静荷重	42 (4280 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	7000	min ⁻¹
MASS 質量	7.6	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.018	kg·m ²
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1020R	
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	1.9 (19.5 kgf/cm ²)	MPa

把握範囲

マスタージョーのみで対応する場合： $\phi 29 \sim \phi 53$
 ジョー付で対応する場合： $\phi 53 \sim \phi 78$
 ジョー型式：SBE05： $\phi 53 \sim \phi 63$
 ジョー型式：SBE05A： $\phi 69 \sim \phi 78$ (オプション)

GRIPPING RANGE

WHEN GRIPPING BY MASTER JAW： $\phi 29 \sim \phi 53$
 WHEN GRIPPING BY JAW： $\phi 53 \sim \phi 78$
 JAW TYPE：SBE05： $\phi 53 \sim \phi 63$
 JAW TYPE：SBE05A： $\phi 69 \sim \phi 78$ (OPTION)

注 記

1. チャックへの給油は北川が指定するグリスを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。

NOTICE

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER			SCALE	TYPE	PUE05	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	チャック 5 SUPPLY LOCK 5		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	3RD ANGLE	NAME	PUE05 カイクイ PUE05 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61P-28-5746		