



仕様 SPECIFICATION	
プランジャストローク PLUNGER STORKE	6 mm
ジョーストローク (直径で) JAW STORKE (IN DIA)	3 mm
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	14 kN (1428 kgf)
最大静的把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE	40 kN (4079 kgf)
許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	8000 min ⁻¹
質量 MASS	6.5 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.016 kg · m ²
適合シリンダ OPERATING CYLINDER	F0933H
許容最大油圧力 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESS	2.8 MPa (28.5 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付きで
許容最大入力時の場合
ABOVE SPECS : WITH SOFT JAWS AND MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.

要注意

1. チャックへの給油は北川チャック専用グリース又はモリコート EPグリース (東レ・ダウコーニング 株) を使用ください。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮してください。

NOTICE

1. THE GREASE-UP TO A CHUCK TO BE APPLIED BY KITAGAWA SPECIAL CHUCK GREASE OR MOLY KOTE EP GREASE. (DOW CORNING TORAY CO., LTD.)
2. THE GREACE-UP PERIOD TO BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

CAREER		SCALE	TYPE	PUB205
APPROVAL	INSPECTION	DRW 3D	NAME	PULL LOCK 5
Kitagawa Corporation	DATE	3RD ANGLE	NAME	PUB205 OUTSIDE VIEW
			DRW NO.	61P298383 0 1/1 P