



SPECIFICATIONS 仕様	
PISTON DIA シリンダ内径	155 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	22 mm
PISTON THRUST ピストン推力	60 kN (6118 kgf)
(油圧) 4.0 MPa	56 kN (5710 kgf)
OIL PRESS (油圧) 40.8 kgf/cm <sup>2</sup>	
MAX OPERATING PRESSURE 最高油圧力	4.0 MPa (40.8 kgf/cm <sup>2</sup> )
MAX. SPEED 最高回転速度	6200 min <sup>-1</sup>
MASS 質量	16.8 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.053 Kg·m <sup>2</sup>
OIL LEAKAGE 漏れ量 ISO-V6 32, 50°C, 3.0MPa	3.9 l/min

附属品  
Belong  
1. ホースニツプル φ33 : 1ヶ  
Hose nipple φ33 1 piece

CAREER			SCALE	TYPE	S1552	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	ROTARY HYDRAULIC CYLINDER		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			3RD ANGLE		S1552 ガイキ		
DATE			DRW NO.	61R213844			