



- 付属品**
- 1. ホースニップル $\phi 33$: 1ヶ
- Belong**
- 1. Hose nipple $\phi 33$: 1 Piece

SPECIFICATIONS		仕様	
PISTON DIA シリンダ内径	205	mm	
PISTON STROKE ピストンストローク	30	mm	
PISTON THRUST ピストン推力	94	kN	押
(推力)	4.0 MPa	88	(9595 kgf)
OIL PRESS (油圧)	40.8 kgf/cm ²	88	(8973 kgf)
MAX OPERATING PRESSURE 最高油圧	4.0 MPa		(40.8 kgf/cm ²)
MAX. SPEED 最高回転速度	3800	min ⁻¹	
MASS 質量	33	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.153	Kg·m ²	
OIL LEAKAGE 漏油量	4.5	∠/min	
ISO, V6	32, 50°C, 3.0MPa		

CAREER	SCALE	TYPE	S2091	WEIGHT	kg
MANAGER	2:3	NAME	ROTARY HYDRAULIC CYLINDER		
CHIEF	3RD ANGLE	NAME	S2091 ガイケイ		
DRAWN BY		NAME	S2091 OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	DRW NO.	61R213846		