



SPECIFICATIONS		仕様	
PISTON DIA シリンダ径	138	mm	
PISTON STROKE ピストンストローク	19	mm	
PISTON THRUST ピストン推力	21.9	kN	
OIL PRESSURE (油圧 at 2.1 MPa)	20.0	kN	For BB206 BB206機
PISTON THRUST ピストン推力	24.9	kN	
OIL PRESSURE (油圧 at 2.3 MPa)	23.0	kN	For BR06 BR06機
PISTON THRUST ピストン推力	38.0	kN	
OIL PRESSURE (油圧 at 3.4 MPa)	34.8	kN	For B-208 B-208機
PISTON THRUST ピストン推力	47.0	kN	
OIL PRESSURE (油圧 at 4.12 MPa)	43.0	kN	For B-210 B-210機
PISTON THRUST ピストン推力	47.9	kN	
OIL PRESSURE (油圧 at 4.2 MPa)	43.9	kN	
MAX. OPERATING PRESSURE 最高油圧	4.2	MPa	
MAX. SPEED 最高回転速度	6000	min <sup>-1</sup>	
MASS 質量	14.0	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.045	kg·m <sup>2</sup>	
OIL LEAKAGE 漏油量	3.9	l/min	

- Belong  
付属品
1. 六角ナット M8x70 : 6ヶ  
Hex. socket head cap screw M8x70 : 6 pcs.
  2. ホースニッフル  $\phi 33$  : 1ヶ  
Hose nipple  $\phi 33$  : 1 pcs.

CAREER			SCALE	TYPE	SR1453	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	4:5	NAME	SR1453		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			3RD ANGLE	NAME	SR1453		
DATE			DRW NO.	61R269788			