



SPECIFICATIONS 仕様

PISTON DIA シリンダ径	150 mm	
PISTON STROKE ピストンストローク	22 mm	
PISTON THRUST ピストン推力	35.4 kN	
OIL PRESSURE (油圧 at 2.9 MPa)	32.0 kN	For BR208
PISTON THRUST ピストン推力	39.1 kN	
OIL PRESSURE (油圧 at 3.2 MPa)	35.0 kN	For BR08
PISTON THRUST ピストン推力	49.7 kN	
OIL PRESSURE (油圧 at 4.0 MPa)	45.0 kN	
MAX. OPERATING PRESSURE 最高油圧	4.0 MPa	
MAX. SPEED 最高回転速度	5000 min ⁻¹	
MASS 質量	19.0 kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.064 kg·m ²	
OIL LEAKAGE 漏れ	4.0 l/min	
ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa		

- Belong 付属品
- 1. Bアナツキ M10×80 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M10×80 : 6 pcs.
 - 2. ホースニッブル φ33 : 1ヶ
Hose nipple φ33 : 1 pcs.

CAREER	SCALE	TYPE	SR1566	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	2:3	NAME	SR1566 カイタイ
			3RD ANGLE		SR1566 OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	DRW NO.	61R269789	2	2