



SPECIFICATIONS 仕様	
PISTON DIA シリンダ径	173 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	25 mm
PISTON THRUST ピストン推力	53.5 kN
OIL PRESSURE (油圧 at 3.4 MPa)	48.8 kN
PISTON THRUST ピストン推力	64.3 kN
OIL PRESSURE (油圧 at 4.0 MPa)	58.7 kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最高油圧	4.0 MPa
MAX. SPEED 最高回転速度	4500 min ⁻¹
MASS 質量	23.5 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.095 kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa	4.3 l/min

For BR210, BR10
BR210, BR10M

Belong
付属品

1. Bアナツキ M10x85 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M10x85 : 6 pcs.
2. ホースニッパル $\phi 33$: 1ヶ
Hose nipple $\phi 33$: 1 pcs.

CAREER			SCALE	TYPE	SR1781	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3:5	NAME	SR1781 ガイキ		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			DATE	3RD ANGLE	SR1781 OUTSIDE VIEW		
				DRW NO.	61R269791		