



Tighten bolts
6-M10取り付けボルト
(60° 等配)
(80°Eul-等配)

See C
C 矢視圖
(S=2/5)

SPECIFICATIONS 仕様	
PISTON DIA シリンダ径	150 mm
PISTON STROKE ピストン行程	22 mm
PISTON THRUST ピストン推力	35.4 kN
OIL PRESSURE (MED at 2.0 MPa)	32.0 kN
PISTON THRUST ピストン推力	49.7 kN
OIL PRESSURE (MED at 4.0 MPa)	45.0 kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最大作動圧	4.0 MPa
MAX. SPEED 最大速度	5000 min ⁻¹
MASS 質量	20.7 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.066 kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa	4.0 L/min

For BR20B
BR20BR

- Accessory
付属品
- 六角穴付ボルト M10x80 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M10x80 : 6 pcs.
 - ホースニップル φ33 : 2ヶ
Hose nipple φ33 : 2 pcs.

CAREER	SCALE	TYPE	SR1566C	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	SR1566C カイワ	
Kitagawa Corporation		DATE	SR1566C OUTSIDE VIEW		
	2:3		DRW NO.	61R270185	
	3rd ANGLE				