



近接スイッチ
(付属しません)
Proximity switch
(It is not included.)

近接スイッチ
(付属しません)
Proximity switch
(It is not included.)

KITAGAWA

Tighten bolts
6-M10取付けボルト
(60°等配)
(60°Equiv.-spaced)

View of C
C大视图
(S=1/3)

SPECIFICATIONS 仕様	
PISTON DIA シリンダ径	165 mm
PISTON STROKE ピストンストローク	23 mm
PISTON THRUST ピストン推力	押 45.3 kN 引 43.0 kN
OIL PRESSURE (油圧 at 3.3 MPa)	For B-210 B-210用
PISTON THRUST ピストン推力	押 56.4 kN 引 53.6 kN
OIL PRESSURE (油圧 at 4.0 MPa)	
MAX. OPERATING PRESSURE 最高作圧力	4.0 MPa
MAX. SPEED 最高回転速度	4500 min ⁻¹
MASS 質量	26.5 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.084 kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa	4.3 l/min

- Belongs
付属品
1. Bアナツキ M10x80 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M10x80 : 6 pcs.
 2. ホースニッパル φ33 : 2ヶ
Hose nipple φ33 : 2 pcs.

CAREER	SCALE	TYPE	SR1675C	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3:5	NAME	SR1675C ガイウイ
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	3RD ANGLE	DRW NO.	SR1675C OUTSIDE VIEW	61R 27 0187