



SPECIFICATIONS
仕様

PISTON DIA シリンダ径	173	mm
PISTON STROKE ピストン行程	25	mm
PISTON THRUST ピストン推力	53.5	kN
OIL PRESSURE (MED at 3.4 MPa)	48.8	kN
PISTON THRUST ピストン推力	64.3	kN
OIL PRESSURE (MED at 4.0 MPa)	58.7	kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最大作動圧力	4.0	MPa
MAX. SPEED 最大速度	4500	min ⁻¹
MASS 質量	25.6	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.096	kg·m ²
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa	4.3	ℓ/min

For BR210
BR210R

Accessory
付属品

- 六角帽ネジ M10×85 : 6ヶ
Hex. socket head cap screw M10×85 : 6 pcs.
- ホースニップル φ33 : 2ヶ
Hose nipple φ33 : 2 pcs.

CAREER			SCALE	TYPE	SR1781C	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3:5	NAME	SR1781C カイワ	ROTARY HYDRAULIC CYLINDER	
Kitagawa Corporation			DATE	3RD ANGLE	SR1781C 外観図	VIEW	
				DRW NO.	61R270189		