


ドライブピン穴  
(3等配)  
DRIVE PIN HOLE  
(3 PLACES)



仕様  
SPECIFICATIONS

許容最大ハンドルトルク MAX. PERMISSIBLE HANDLE TORQUE	176.5 N·m (18.0 kgf·m)
最大静的把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE	46 kN (4691 kgf)
回転速度 MAX. SPEED	2500 min <sup>-1</sup>
質量 MASS	31.0 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.280 kg·m <sup>2</sup>
把握径 GRIPPING RANGE	外径把握 φ5~φ260 内径把握 φ80~φ250

○上記仕様は許容最大ハンドルトルク締込時の場合  
ABOVE SPECS : AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

符号 MARK	品名 NAME	規格 SIZE	材質 MATERIAL	1個数量 NO.	1個重量 WEIGHT	備 記 REMARKS
08	ニツギバコ	NP0306		1		
	PACKING BOX	NP0306				
06	六角キー	14		1		
	HEX KEY	14				
05	六角キー	10		1		
	HEX KEY	10				
04	ボリソケット	M12×25		6		
	HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	M12×25				
02	ボリソケット	M16×70		3		
	HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	M16×70				
01	ボリソケット	M10×25		3		
	HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	M10×25				
J	ノックピン			3		
	KNOCK PIN					
H	グリースノズル			1		
	GREASE NIPPLE					
G	ハンドル			1		
	HANDLE					
F	上顎			3		
	TOP JAW					
E	マスター Jaw			3		
	MASTER JAW					
D	ピンion			3		
	PINION					
C	スクロール			1		
	SCROLL					
B	カバー			1		
	COVER					
A	ボディ			1		
	BODY					

CAREER			SCALE	TYPE	1個重量	備
MANAGER			2:3	NAME	1個重量	記
CHIEF			3RD ANGLE	NAME	WEIGHT	REMARKS
DRAWN BY				JN10RA800	kg	
DATE				スクロールチャック 10		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.				JN10RA800 クミタテ		
				JN10RA800 ASSY		
				DRW NO.	61S211495	