電極一覧表

					キット型式			可搬質量と対応可否(●部が対応可)						
定格電圧	定格電流	外付オプション	電極数		オプション 記号	マスターシリンダ用 (ロボット側)	ツールアダプタ用 (ハンド側)	3kg KWRY 0010	7kg KWR 0070	12kg KWR 0120	25kg KWR 0250	50kg KWR 0500	適用ブラケット型式 (別売)	適用ケーブル型式 (別売)
DC24V	2A/1A	樹脂コネクタタイプ	16極		J	SWRZ0J0-M	SWRZ0J0-T	•	•	•	•	•	-	SWZ0J0-CL1 (1m) SWZ0J0-CL2 (2m)
	ЗА	ハンダ端子ケーブル付	15極	ケーブル1m	C01	SWLZ0C0-M01	SWLZ0C0-T01	•	•	•	•	•	-	-
				ケーブル2m	C02	SWLZ0C0-M02	SWLZ0C0-T02	•	•	•	•	•		
		防水電極(簡易防水タイプ) 接続時のみ IP54相当	16極	ケーブル1m	U01	SWRZ0U0-M01	SWRZ0U0-T01	•	•	•	•	•	-	-
				ケーブル2m	U02	SWRZ0U0-M02	SWRZ0U0-T02	•	•	•	•	•		
		D-subコネクタ	15極		D	SWRZ0D0-M	SWRZ0D0-T				•	•	SWRZ0Z0	-
		丸型コネクタ (JIS C 5432規格準拠コネクタ)	15極		G	SWRZ0G0-M	SWRZ0G0-T				•	•	SWRZ0E0	-
AC200V DC200V	5A	小型電力伝送タイプ	4極		К	SWLZ0K0-M	SWLZ0K0-T	•	•	•	•	•	-	SWZ0K0-CL1 (1m) SWZ0K0-CL2 (2m)
		パワー伝送タイプ (MIL-DTL-5015 規格準拠コネクタ)	8極		E	SWRZ0E0-M	SWRZ0E0-T				•	•	SWRZ0E0	-
	13A	高電流伝送タイプ (MIL-DTL-5015 規格準拠コネクタ)	10極		Н	SWRZ0H0-M	SWRZ0H0-T				•	•	SWRZ0H0	-
動力用 AC/DC240V 信号用 DC24V	動力用 20A 信号用 3A	サーボ電極	6極 (動力用) 17極+接地用1極 (信号用)	ケーブル1m	F01	SWRZ0F0-M01	SWRZ0F0-T01				•	•	SWRZ0F0	-
				ケーブル2m	F02	SWRZ0F0-M02	SWRZ0F0-T02				•	•		
				ケーブル5m	F05	SWRZ0F0-M05	SWRZ0F0-T05				•	•		
			信号点数 4点	NPN	W	SWRZ0W0-M	SWRZ0W0-T ツールアダプタ用は、 NPN/PNP共通です。	•	•	•	•	•	-	-
				PNP	wx	SWRZ0WX0-M		•	•	•	•	•		
			信号点数 12点	NPN ケーブル2m	V	SWRZ0V0-M	SWRZ0V0-T <u>ケーブル1m</u> ツールアダプタ用は、 NPN/PNP共通です。				•	•	- SWRZ0V0	-
				NPN ケーブル5m	V5	SWRZ0V0-M05					•	•		
				PNP ケーブル2m	VX	SWRZ0VX0-M					•	•		
				PNP	VX5	SWRZ0VX0-M05					•	•		
イーザネット電極			_		L	SWRZ0L0-M	SWRZ0L0-T				•	•	SWRZ0E0	-